



COMPRESOR TORNILLO SIRIO 38-10

Código:	V60BJ92N1NA64
Potencia (HP):	50Hp
Potencia (KW):	37Kw
Presión Máxima:	10 bar
Aire real (Lts/min):	5300 Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50Hz
Rosca Conexión:	1-1/4
dbA:	72 db(A)
Grupo:	FS 140
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1530x880x1440
Peso:	724 Kgs

Compresor de tornillo base gama SIRIO:

Extras caracteristicos de la tecnologia Tornillo NUAIR: Alto rendimiento volumetrico, fiabilidad, idoneos para un uso intensivo y continuo, optima calidad del aire utilizado, proyectados y fabricados por nosotros, bajo nivel de ruido, diseno compacto y facil mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO.

Display retroiluminado y mensajes multilingues. Funciones disponibles: temporizador semanal programable, mando a distancia, rearne automatico despues de interrupciones de alimentacion, planificacion de mantenimiento, registros de alarma, diagnosis multi-nivel, rele de secuencia de fases, para controlar el sentido de giro del grupo tornillo, etc...

Paneles de prefiltro

el cartucho de doble etapa de filtracion permite el uso en ambientes polvorientos.

Optima accesibilidad a los elementos internos.

Modulo secador en los modelos 40hp y 50hp. Variador de velocidad solo en el modelo de 50Hp.

Motores IE3 Premium Efficiency:Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia. Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribucion importante a la proteccion del medio ambiente.

